

PVC Fönster

Fönster Iglo Energy är Drutex egenutvecklad produkt. Fönster är utrustade med ett innovativt tätningssystem, som garanterar de bästa parametrarna för energibesparing. Detta är den första lösningen i världen i ett sådant system där man tillämpar en centraltätning i skummad EPDM. Systemet garanterar även utomordentliga parametrar för luftgenomsläppning, vattentäthet och vindmotstånd. Denna lösning är perfekt för energibesparande och passiva hus.

Egenskaper:

Profil

7-kammars profiler tillverkas endast av råmaterial i A-klass, karmens djup är 82 mm.

Glas

Profilen är utrustad med ett standardglaspaket 4/18/4/18/4 med $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Det är även möjligt att använda ett 4-glaspaket med $U_g=0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Beslag

Maco Multi Matic KS Beslag levereras som standard med två inbrottssäkra pluggar och Silber-Look beläggning. Dessutom är de utrustade med fönsterbladets lyftmekanism med spärr för felaktigt handtagsläge.

Ytterligare kan profilen utrustas med dolda gångjärn och skydd mot inbrott i klass RC2 och RC2N.

Profilen kan också utrustas med twin-fit beslag, som möjliggör dubbel vädringsfunktion genom att bara förflytta handtag en gång.

Tätningssystem

Fönster är utrustade med ett innovativt tätningssystem av skummad EPDM som är tillgängligt enbart hos Drutex och garanterar utmärkta parametrar för energibesparing. EPDM tätningssystem är tillgängliga i svart, grå och grafitgrå.

Färger

Ett brett urval av 43 olika Renolit fanér garanterar att man kan arrangera interiören enligt sitt eget önskemål.

U-värde

$U_w=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ för fönster med 3-kammars glaspaket med krypton däri.
 $U_w=0,79 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ för fönster med 2-kammars glaspaket med argon däri.

Ljudisolering

37-46 dB

* för ett 1230x1480 mm fönster enligt forskningsinstitutet CSI i Tjeckien

Drutex S.A.

Łęborska 31 · 77-100 Bytów · Polen

+48 59 822 91 01 · WWW.DRUTEX.EU · DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04

Information presenterade i denna broschyr har bara informeraande karaktär. Produktens specifikation borde verifieras med tekniska egenskaper angivna av producenten.

